

Bitrix и настройки PHP

Для корректной работы Битрикс в файле `php.ini` должны быть указаны соответствующие значения:

```
mbstring.func_overload = 2
mbstring.internal_encoding = UTF-8
```

Но теперь все остальные сайты на хостинге так же получают эти настройки, что не всегда есть хорошо.

В версиях PHP до 5.3 можно было управлять этими переменными с помощью файлов `.htaccess`, например так:

```
<IfModule mod_php5.c>
  php_value mbstring.func_overload 2
  php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
</IfModule>
```

Но начиная с версии PHP 5.3 изменять в `.htaccess` переменные `mbstring.func_overload` и еще кучу других нельзя. Ни с помощью `php_admin_value`, ни с помощью `php_value`. Как вариант, можно отредактировать файл настроек виртуального хоста Apache:

```
<Directory /home/user/www>
  php_value mbstring.func_overload 2
  php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
</Directory>
```

Но далеко не всегда это возможно, например если вы хоститесь на shared-хостинге и доступ к настройкам отсутствует. Но теперь можно задавать параметры для каждого конкретного хоста можно в соответствующих разделах `php.ini`, которые в PHP начиная с версии 5.3.

Правим `php.ini`:

```
[HOST=www.yousite.ru]
mbstring.func_overload=2
mbstring.internal_encoding UTF-8
```

[bitrix](#), [php](#), [php admin value](#), [php value](#), [mbstring](#)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/bitrix/bitrix-php-settings>

Last update: **2017/05/09 18:34**

