

# Настройка PickPoint для Битрикс

Довольно кривое решение, много плохих отзывов. Требуется приложение рук чтобы все это заработало.

- Устанавливаем из Маркетплейса решение `epages.pickpoint`  
<http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/epages.pickpoint/>
- В файлике `bitrix/modules/epages.pickpoint/cities.csv` включаем нужный город отправки - находим нужный город и в конце строки `false` заменяем на `true`, например

```
550;Красноярск;Krasnoyarsk;Красноярский край;true
```

- Переходим Рабочий стол → Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → PickPoint и заполняем поля (все данные есть в Договоре)
  - Настройки:
    - ИКН магазина
    - Логин для входа в личный кабинет
    - Пароль для входа в личный кабинет
    - Стандартное описание вложения
    - включаем галочку «Тестовый режим»
    - Допустимые типы услуг (обычно только STD, STDCOD)
    - Допустимые виды приема (обычно CUR, WIN)
    - Ставим галочку «Дописывать информацию о выбранном постаменте в поле «Комментарий к заказу»
    - При необходимости заполняем «От какой цены бесплатная доставка, руб.»
    - Там же при необходимости добавляем/изменяем параметры в разделе «Физическое лицо»
  - Тарифные зоны:
    - Город отправки - выбираем город отправки (который правили в файлике `cities.csv`)
    - Адрес клиентского возврата
    - Телефон клиентского возврата
    - Устанавливаем цены для Тарифных зон (данные берем так же из Договора), если есть - устанавливаем «Использовать региональный коэффициент»
  - Подключаем службу доставки: переходим в Рабочий стол → Магазин → Настройки → Службы доставки и добавляем новую Автоматизированную службу доставки:
    - Общие настройки:
      - Название
      - Активность - ставим галочку
      - Описание
      - Логотип
    - Настройки обработчика:
      - Служба доставки: выбираем PickPoint [`pickpoint`]
      - Наценка и ее тип - по желанию
  - Подключаем платежную систему: переходим в Рабочий стол → Магазин → Настройки → Платежные системы и добавляем новую:
    - Обработчик: PickPoint (`epages.pickpoint`)
    - Заголовок и название: что-нибудь вроде «Оплата в постаменте Pick Point»
    - Активность - включена галочка
    - Описание - по желанию

- Добавляем логотип
- Тип оплаты: безналичный
- Разрешить автопересчет оплаты - включена галочка

В принципе все готово, осталось доточить по вкусу оформление:

- Класс `bx_result_price`, вывод в файле `bitrix/modules/epages.pickpoint/block.php`
- Файл стилей CSS `bitrix/templates/YOU_TEMPLATE/custom.css`

Я сделал так:

В файле `bitrix/modules/epages.pickpoint/block.php` заменил

```
<div class="bx_result_price"><a onclick
```

на

```
<div class="bx_result_price"><a class="pickpoint" onclick
```

В файл стилей `bitrix/templates/YOU_TEMPLATE/custom.css` добавил

```
.bx_result_price {
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
    color: #9e3d5d;
}
a.pickpoint {
    border-bottom: 1px dotted #ca7693;
}
a.pickpoint:hover {
    color: #ca7693;
}
```

## Комментарий к заказу

В версии решения 2.1.3 есть неприятный момент: при включенной галочке «Дописывать информацию о выбранном постамаате в поле «Комментарий к заказу» этот самый комментарий пользователя затирается. А если галочку отключить - так не удобно и непонятно куда же этот заказ отправлять. Допиливаем в файле `bitrix/modules/epages.pickpoint/general/pickpoint.php` в районе 180 строки

Было:

```
private static function processOrderAdd($orderId, $deliveryId)
{
    if (in_array($orderId, static::$processedOrders)) {
        return;
    }
}
```

```

MODULE_ID = static::$moduleId;

$deliveryCode = self::getProfileCodeById($deliveryId);

if ('pickpoint:postamat' == $deliveryCode) {
    $arToAdd = array(
        'ORDER_ID' => $orderId,
        'POSTAMAT_ID' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_ID'],
        'ADDRESS' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_ADDRESS'],
        'SMS_PHONE' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_SMS_PHONE'],
    );
    self::AddOrderPostamat($arToAdd);
    if (COption::GetOptionString(MODULE_ID, 'pp_add_info', '')) {
        $sDescription = "{$_SESSION['PICKPOINT']['PP_ID']}\n"
            . "{$_SESSION['PICKPOINT']['PP_ADDRESS']}\n"
            . "{$_SESSION['PICKPOINT']['PP_SMS_PHONE']}";
        $saleOrder = new CSaleOrder();
        $saleOrder->Update($orderId, array('USER_DESCRIPTION' =>
$sDescription));
    }
}

unset($_SESSION['PICKPOINT']);
static::$processedOrders[] = $orderId;
}

```

стало:

```

private static function processOrderAdd($orderId, $deliveryId)
{
    if (in_array($orderId, static::$processedOrders)) {
        return;
    }

    MODULE_ID = static::$moduleId;

    $deliveryCode = self::getProfileCodeById($deliveryId);

    if ('pickpoint:postamat' == $deliveryCode) {
        $arToAdd = array(
            'ORDER_ID' => $orderId,
            'POSTAMAT_ID' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_ID'],
            'ADDRESS' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_ADDRESS'],
            'SMS_PHONE' => $_SESSION['PICKPOINT']['PP_SMS_PHONE'],
        );
        self::AddOrderPostamat($arToAdd);
        if (COption::GetOptionString(MODULE_ID, 'pp_add_info', '')) {
            $order_pickpoint = Bitrix\Sale\Order::load($orderId);
            $sDescription =
$order_pickpoint->getField('USER_DESCRIPTION') . " Постамаат PickPoint: " .
            "{$_SESSION['PICKPOINT']['PP_ID']}\n"

```

```
        ."{$_SESSION['PICKPOINT']]['PP_ADDRESS']}\n"  
        ."{$_SESSION['PICKPOINT']]['PP_SMS_PHONE']}";  
    $saleOrder = new CSaleOrder();  
    $saleOrder->Update($orderId, array('USER_DESCRIPTION' =>  
$sDescription));  
    }  
}  
  
unset($_SESSION['PICKPOINT']);  
static::$processedOrders[] = $orderId;  
}
```

битрикс, bitrix, пикпоинт, pickpoint, еpages pickpoint

From:  
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:  
<https://wiki.rtzra.ru/software/bitrix/bitrix-pickpoint>

Last update: **2017/05/09 18:34**

