

# Firefox & Thunderbird - настраиваем кэш

## Firefox

Открываем новую вкладку, вводим адрес **about:config** и добавляем нижеследующее:

`browser.cache.check_doc_frequency` (Целое) - как часто проверять страницу на изменения. Значения:

- 0 - один раз за сессию
- 1 - каждый раз при просмотре страницы
- 2 - не проверять, использовать кэш браузера
- 3 - проверять, когда страница устарела (определяется автоматически).

`browser.cache.disk.enable` (Логическое) - параметр, отвечающий за использование дискового кэша. Значения:

- TRUE - использовать дисковый кэш
- FALSE - не использовать

`browser.cache.disk.capacity` (Целое) - размер дискового пространства под кэш браузера ( в килобайтах ).

прим. Для работы этой опции требуется установить параметру

`browser.cache.disk.enable` значение TRUE

`browser.cache.disk.parent_directory` (Строка) - путь к папке, в которой будет создана папка `cache` с кэшем Firefox.

прим. Путь прописывается таким образом: X:\\папка 1\\папка 2\\

прим 2. Для работы этой опции требуется установить параметру

`browser.cache.disk.enable` значение TRUE

`browser.cache.disk_cache_ssl` (Логическое) - Разрешить кэширование защищённых страниц (HTTPS/SSL) или нет. Значения:

- TRUE - разрешить
- FALSE - запретить

прим. Для работы этой опции требуется установить параметру

`browser.cache.disk.enable` значение TRUE

`browser.cache.memory.enable` (Логическое) - параметр, отвечающий за использование кэша в оперативной памяти. Значения:

- TRUE - использовать кэш в оперативной памяти
- FALSE - не использовать

`browser.cache.memory.capacity` (Целое) - определяет, как используется оперативная память для кэша браузера. Значения:

- 1 - размер определяется автоматически в процентах от общей оперативной памяти;
- 0 - оперативная память для кэша не используется;
- n - максимальный размер кэша устанавливается в n килобайт

прим. Для работы этой опции требуется установить параметру

`browser.cache.memory.enable` значение TRUE

# Thunderbird

Инструменты → Настройки → Дополнительные → Основные → Редактор настроек

Добавляем новый строковый параметр с именем **browser.cache.disk.parent\_directory**, а в значение прописываем необходимый путь. Перезапускаем птицу, проверяем.

[firefox](#), [thunderbird](#), [cache](#), [кэш](#), [переместить кэш](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/firefox/move-cache>

Last update: **2017/05/09 18:34**

