

Icinga - авторизация через Active Directory

Icinga умеет авторизовать пользователей через Active Directory, надо только немного это дело немного настроить.

Задача

Включить авторизацию через Active Directory, пускать только пользователей из группы ADMIN_USERS_GROUP.

Решение

Редактируем файл /usr/share/icinga-web/app/modules/AppKit/config/auth.xml

Ищем кусочек

```
<!--
 * LDAP
 Just an example for MSAD
 !! ldap_userattr is case sensitive
-->

<!--
<ae:parameter name="msad-ldap1">
<ae:parameter name="auth_module">AppKit</ae:parameter>
<ae:parameter
name="auth_provider">Auth.Provider.LDAP</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_enable">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_authoritative">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_create">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_update">true</ae:parameter>

    <ae:parameter name="auth_map">
        <ae:parameter name="user_firstname">givenName</ae:parameter>
        <ae:parameter name="user_lastname">sn</ae:parameter>
        <ae:parameter name="user_email">mail</ae:parameter>
    </ae:parameter>

    <ae:parameter name="ldap_allow_anonymous">false</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_dsn">ldap://ad.icinga.foo</ae:parameter>
        <ae:parameter name="ldap_start_tls">false</ae:parameter>
        <ae:parameter
name="ldap_basedn">DC=ad,DC=icinga,DC=foo</ae:parameter>
        <ae:parameter
```

```

name="ldap_binddn">serviceuser@AD.ICINGA.FOO</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_bindpw"><![CDATA[XXXXXXXX]]></ae:parameter>
    <ae:parameter name="ldap_userattr">sAMAccountName</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_filter_user"><![CDATA[ (&(sAMAccountName=__USERNAME__))]]></ae:parameter>
    </ae:parameter>
-->

```

и меняем его на

```

<!--
    * LDAP
    Just an example for MSAD
    !! ldap_userattr is case sensitive
-->

<ae:parameter name="msad-ldap1">
<ae:parameter name="auth_module">AppKit</ae:parameter>
<ae:parameter
name="auth_provider">Auth.Provider.LDAP</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_enable">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_authoritative">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_create">true</ae:parameter>
    <ae:parameter name="auth_update">true</ae:parameter>

    <ae:parameter name="auth_map">
        <ae:parameter name="user_firstname">givenName</ae:parameter>
        <ae:parameter name="user_lastname">sn</ae:parameter>
        <ae:parameter name="user_email">mail</ae:parameter>
    </ae:parameter>

    <ae:parameter name="ldap_allow_anonymous">false</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_dsn">ldap://YOU_LDAP_SERVER.DOMAIN</ae:parameter>
    <ae:parameter name="ldap_start_tls">false</ae:parameter>
    <ae:parameter name="ldap_basedn">DC=YOU,DC=DOMAIN</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_binddn">YOU_LDAP_USER@YOU.DOMAIN</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_bindpw"><![CDATA[LDAP_USER_PASSWORD]]></ae:parameter>
    <ae:parameter name="ldap_userattr">sAMAccountName</ae:parameter>
    <ae:parameter
name="ldap_filter_user"><![CDATA[ (&(sAMAccountName=__USERNAME__)(memberOf=CN=ADMIN_USERS_GROUP,CN=Users,DC=YOU,DC=DOMAIN))]]></ae:parameter>
    </ae:parameter>

```

Косяки

Если ФИО пользователя написано по-русски, в Icinga мы увидим красивые вопросики. Проблема в кодировке БД, но при попытке ее поменять слетает авторизация.

[icinga](#), [nagios](#), [ldap](#), [active directory](#), [авторизация](#), [мониторинг](#)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive



Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/icinga/icinga-ldap-auth>

Last update: **2017/05/09 18:34**