

Подключение Storage на PBS в другом VLAN

Если PBS находится где-то далеко от PVE (например в интернете или другом VLAN) и порт 8087 заблокирован на FireWall'ах то можно добавить через командную строку.

На любом PVE из кластера выполняем:

```
pvesm add pbs PBS_NAME --server 10.xx.xx.xx --port 443 --username  
adm_backup@pbs --datastore backup \  
--fingerprint  
8e:b3:22:8f:96:3b:00:b8:3d:51:96:fa:9f:1c:69:16:01:ac:79:47:a2:07:46:86:91:8  
2:0f:1d:4d:9b:61:27 \  
--password
```

И вводим пароль пользователя adm_backup@pbs (он должен существовать на PBS)

Поля:

- PBS_NAME - имя Storage
- 10.xx.xx.xx - IP нашего PBS
- --port 443 - указываем порт на котором слушает Nginx или иной Reverse Proxy
- fingerprint - нужен отпечаток для проверки подлинности

Если выполнение падает с ошибкой «create storage failed: PBS_NAME: error fetching datastores - fingerprint

'F7:7C:61:70:0C:BF:E4:9F:1B:85:17:F9:93:DE:FF:40:5F:6D:22:33:D8:44:B3:83:AE:DF:BC:1D:E9:FF:F0:C7' not verified, abort!» - значит указываем этот правильный fingerprint, так же его можно посмотреть руками:

```
# Способ 1: через openssl (рекомендуется)  
openssl s_client -connect 10.xx.xx.xx:443 -servername 10.xx.xx.xx <  
/dev/null 2>/dev/null | \  
openssl x509 -fingerprint -sha256 -noout | sed 's://g' | sed  
's/FINGERPRINT=//g' | \  
sed 's/..&:/g;s/:$//'  
  
# Или короткая версия:  
echo -n | openssl s_client -connect 10.xx.xx.xx:443 2>/dev/null | \  
openssl x509 -fingerprint -sha256 -noout | cut -d'=' -f2 | sed 's://g' | \  
fold -w2 | paste -sd: -
```

[pve](#), [pbs](#), [storage](#), [add storage](#), [добавить хранилище](#)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - **RTzRa's hive**

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/proxmox/proxmox-add-pbs-storage>

Last update: **2026/01/28 11:29**

