

Прокмох: Первичные настройки

Полезные ссылки

- <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts> - Proxmox VE Helper-Scripts
- <https://tteck.github.io/Proxmox/> - старый вариант Proxmox VE Helper-Scripts

Автоматизированные шаги

Приводим Прокмох в рабочее состояние:

```
bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve
/post-pve-install.sh)"
```

Данный скрипт:

- Подключает No-Subscription Repo репозитории (и можно отключить Enterprise, т.к. без подписки толку от него нет)
- Отключает уведомление об отсутствующей подписке
- Устанавливает обновления
- Перезагружает систему

Устанавливаем обновления микрокода для процессоров Intel & AMD:

```
bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve
/microcode.sh)"
```

В некоторых случаях стоит подумать о смене CPU Scaling Governor:

```
bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve
/scaling-governor.sh)"
```

Чистим старые ядра:

```
bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve
/kernel-clean.sh)"
```

Если активно используются контейнеры LXC - я дополнительно ставлю LXC-IP-tag чтобы не вспоминать какие у них IP:

```
bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve
```

```
/add-lxc-iptag.sh) "
```

Только дополнительно правлю диапазон адресов в /opt/lxc-iptag/iptag.conf на

```
CIDR_LIST=(  
  192.168.0.0/16  
  10.0.0.0/8  
)
```

и перезапускаю службу:

```
systemctl restart iptag.service
```

Подключение репозиториев руками

Если описанные выше скрипты не подошли или есть желание сделать все контролируемо, штош.

Редактируем /etc/apt/sources.list, добавляем:

Прохмох 7.x - ничего не доавляем, должны уже быть строки:

```
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib  
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
```

Прохмох 6.x:

```
##### Debian Main Repos  
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free  
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free  
deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main  
deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main
```

Исправляем файл /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list для отключения подписки:

Прохмох 7.x:

```
#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-enterprise  
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
```

Прохмох 6.x:

```
#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise  
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
```

Обновляем:

```
apt update
apt upgrade -y
```

Отключение уведомления о подписке

При входе в веб-интерфейс получаем сообщение «You do not have a valid subscription for this server. Please visit www.proxmox.com to get a list of available options», которая уведомляет нас о том что отсутствует подписка. Данное сообщение напрягает, убираем:

```
echo "DPkg::Post-Invoke { \"dpkg -V proxmox-widget-toolkit | grep -q
'/proxmoxlib\.js$'; if [ \$? -eq 1 ]; then { echo 'Removing subscription nag
from UI...'; sed -i '/*data\.status.*{/{s/!//;s/active/NoMoreNagging/}'
/usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js; }; fi\"; };"
>/etc/apt/apt.conf.d/no-nag-script

apt --reinstall install proxmox-widget-toolkit
```

Старый вариант, сейчас уже не работает:

```
sed -i "s/getNoSubKeyHtml:/_getNoSubKeyHtml:/"
/usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
```

[proxmox](#), [settings](#), [настройки](#), [repositories](#), [репозитории](#)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/proxmox/proxmox-initial-settings?rev=1749287230>

Last update: **2025/06/07 12:07**

