

Virtuemart - Бесплатная доставка

Исходные условия:

- Joomla 1.5.25
- Virtuemart 1.1.7a (но и в 1.1.9 тоже самое)

Стоимость доставки зависит от суммы заказа

Ну это просто. Идем в настройки: Администрирование ⇒ Магазин ⇒ Список модулей доставки. Интересует «shipvalue». Нажимаем «Настроить вариант доставки», заполняем поля «Стоимость заказа» и «Стоимость доставки».

Например: бесплатная доставка от 2200, иначе 299 руб.

Стоимость заказа	Стоимость доставки
2199	299
2200	0

Далее необходимо включить этот вариант доставки: Администрирование ⇒ Настройки ⇒ Настройки ⇒ Доставка и ставим галочку на «Фиксированный тариф, на основе введенных данных.»

Все.

Бесплатная доставка от 2500 руб и оплаченная по предоплате

Нет такой возможности в штатной поставке Virtuemart. Надо пилить.

Добавляем новый способ оплаты

Администрирование ⇒ Магазин ⇒ Добавить способ оплаты. Создаем, задаем необходимые параметры.

Теперь нужно узнать идентификатор нашего способа оплаты (payment_method_id). Можно либо навести курсор мыши на ссылку и подсмотреть его, либо открыть наш созданный способ оплаты и посмотреть payment_method_id в адресной строке браузера.

Вносим изменения в файлы Virtuemart

Добавляем описание в языковой файл

Редактируем файл

/administrator/components/com_virtuemart/languages/checkout/russian.php -
добавляем строку

```
'RHPSHOP_CHECKOUT_PREDOPPLATA' => 'Бесплатная доставка по предоплате',
```

Не забыть про **запятую** в конце строки!

Изменяем подсчет суммы доставки, заносимая в базу заказов

Редактируем файл

/administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_checkout.php

Заменяем строки

```
// Get the IP Address
    if (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
    else {
        $ip = 'unknown';
    }

    // Collect all fields and values to store them!
    $fields = array(
        'user_id' => $auth["user_id"],
        'vendor_id' => $ps_vendor_id,
```

на

```
// Get the IP Address
    if (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
    else {
        $ip = 'unknown';
    }

    // Begin hack for prepaid
    if ( vmGet( $_REQUEST, 'payment_method_id') == NN && $order_subtotal
> SUMMA ) {
        $order_shipping = 0;
        $order_total = $order_subtotal;
    }
    // End hack for prepaid

    // Collect all fields and values to store them!
```

```
$fields = array(  
    'user_id' => $auth["user_id"],  
    'vendor_id' => $ps_vendor_id,
```

Где NN - идентификатор нашего метода оплаты (payment_method_id), а SUMMA - сумма, выше которой посылка не будет оплачиваться покупателем.

Изменяем подсчет суммы доставки, отображающейся при оформлении заказа

Редактируем файл /administrator/components/com_virtuemart/html/ro_basket.php

После строк

```
else {  
    $shipping_total = 0;  
    $shipping_display = "";  
}
```

добавляем

```
// Begin hack for prepaid  
if ( $payment_method_id == NN && $subtotal > SUMMA ) {  
    $shipping_total = 0;  
    $shipping_display =  
$GLOBALS['CURRENCY_DISPLAY']->getFullValue($shipping_total);  
}  
// End hack for prepaid
```

Где NN - идентификатор нашего метода оплаты (payment_method_id), а SUMMA - сумма, выше которой посылка не будет оплачиваться покупателем.

Изменяем уведомление пользователя о доставке

Редактируем файл шаблона

/components/com_virtuemart/themes/default/templates/checkout/get_final_confirmation.tpl.php

Если шаблон не default - соответственно выбираем нужный.

Заменяем кусочек кода

```
// Print out the Selected Shipping Method  
if(!ps_checkout::noShippingMethodNecessary()) {  
  
    echo '<tr><td  
valign="top"><strong>' . $VM_LANG->_ ('PHPSHOP_INFO_MSG_SHIPPING_METHOD') .  
":</strong></td>";  
    $rate_details = explode( "|",
```

```

urldecode(urldecode(vmGet($_REQUEST,'shipping_rate_id')));
echo '<td>';
foreach( $rate_details as $k => $v ) {
    // thepisu: old sample data cointaned "&gt;" instead of ">"...
    // so we don't have to make safe if "&gt;" is found
    if (strpos($v,"&gt;")==false) {
        $v = shopMakeHtmlSafe($v);
    }
    if( $k == 3 ) {
        echo $CURRENCY_DISPLAY->getFullValue( $v )."; ";
    } elseif( $k > 0 && $k < 4 ) {
        echo $v.'; ';
    }
}
echo "</td></tr>";
}

```

Ha

```

// Print out the Selected Shipping Method
if(!ps_checkout::noShippingMethodNecessary()) {

    echo '<tr><td
valign="top"><strong>'. $VM_LANG->_( 'PHPSHOP_INFO_MSG_SHIPPING_METHOD' ) . " :
</strong></td>";
    $rate_details = explode( "|",
urldecode(urldecode(vmGet($_REQUEST,'shipping_rate_id'))));
    echo '<td>';
    // Begin of hack for prepaid
    if ( $payment_method_id == NN && $GLOBALS['subtotal'] > SUMMA ) {
        echo $VM_LANG->_( 'PHPSHOP_CHECKOUT_PREDOPLATA' );
    }
    else {
// end hack for prepaid
        foreach( $rate_details as $k => $v ) {
            // thepisu: old sample data cointaned "&gt;" instead of ">"...
            // so we don't have to make safe if "&gt;" is found
            if (strpos($v,"&gt;")==false) {
                $v = shopMakeHtmlSafe($v);
            }
            if( $k == 3 ) {
                echo $CURRENCY_DISPLAY->getFullValue( $v )."; ";
            } elseif( $k > 0 && $k < 4 ) {
                echo $v.'; ';
            }
        }
    } // Needed for hack for prepaid
    echo "</td></tr>";
}

```

Где NN - идентификатор нашего метода оплаты (payment_method_id), а SUMMA - сумма, выше

которой посылка не будет оплачиваться покупателем.

[virtuemart](#), [hack](#), [хак](#), [доставка](#), [бесплатная доставка](#), [хитрая доставка](#), [стоимость доставки](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - **RTzRa's hive**

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/virtuemart/hacks/dostavka-feefree>

Last update: **2017/05/09 18:34**

